

Polysol Jet



The fresher company.

Ansprühhmittel mit Geruchsabsorber für KWL Jet-Verfahren

1-Polysol Jet-D/05.05.2014

Polysol Jet ist geeignet zum Sprühen in der Reinigungsmaschine mit einer integrierten Sprühhvorrichtung.

DOSIERUNG:

bei der Sprühanwendung in der Reinigungsmaschine

5 – 10ml/kg Beladepazität

ANWENDUNG:

Polysol Jet kann auch 1 zu 2 mit Wasser verdünnt manuell aufgesprüht werden.

ACHTUNG:

Polysol Jet darf generell außerhalb der Maschine nur auf Vordetachiertischen mit Absaugung gesprüht werden.

Bei empfindlichen Materialien wie z. B. Seide, Leinen und Viskose ist eine vorherige Prüfung der Farbechtheit zu empfehlen.

Empfindliches Reinigungsgut darf im angesprühten Zustand nicht längere Zeit liegen bleiben, sondern ist sofort zu reinigen.


ÖKOLOGIE:

Polysol Jet erfüllt die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Polysol Jet erfüllt die Anforderung der 31.BImSchV, ist unter Betriebsbedingungen thermisch stabil und ist frei von Stoffen nach §3 Abs. 2 oder 3 (Anhang III 3.1.2.d).

LAGERBEDINGUNGEN UND MAXIMALE LAGERZEIT: siehe Sicherheitsdatenblatt

TEXTILE



DAS PRODUKT IST FÜR DIE GEWERBLICHE ANWENDUNG BESTIMMT.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sollen Sie beraten. Eine Verbindlichkeit kann aus diesen Empfehlungen nicht hergeleitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.